



TUCSON 1211 LP

8.671.0001

NEW



T.S. Total Stop

OPTIONAL
Available also versions
with hose reel



Standard equipment:

- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lance M22 high/low pressure



- 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Nozzle type 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0049 High pressure hose 8 m



- Power cable 5 m

TUCSON 121 1 LP

Technical data sheet

Motor and pump specifications:

- 1) built-in by-pass valve.
- 2) **Motor type:** 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection.
- 3) Automatic shutdown of the machine when replacing the gun grip.
- 4) 3 full ceramic pistons, brass linear pump head.
- 5) The pump works on the mechanical movement system (crankshaft).
- 6) Cooling the motor with air.
- 7) Stainless steel valves.
- 8) Handle to adjust pressure.
- 9) Glycerine pressure gauge.

Accessories:

- 1) Inner hose and tank to pull additions.
- 2) The machine is completely covered with reinforced plastic.
- 3) The machine is equipped with wheels for easy movement.

Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 230 V - 50 Hz - 1 ph.
- 2) **Motor power:** 3000 W, equivalent to 4 hp.
- 3) **Pressure:** 120 - 150 bar.
- 4) **RPM:** 1450 RPM.
- 5) **Delivery Rate:** 660 l/h.

المواصفات الفنية

مواصفات الماتور والطمبة:

- ١) يوجد باي باص داخلي.
- ٢) **نوع الماتور:** ماتور كهربائي ذات ٤ أقطاب (١٤٥٠ لفة/دقيقة) مع الحماية الحرارية.
- ٣) إيقاف اتوماتيكي للماكينة عند احلال مقبض المسدس.
- ٤) ٣ بساطم سيراميك بالكامل، رأس الطلمبة من النحاس.
- ٥) الطلمبة تعمل على نظام الحركة الميكانيكي (كرنك).
- ٦) تبريد الموتور بالهواء.
- ٧) بلوف ستانلس ستيل.
- ٨) مقبض لضبط الضغط.
- ٩) عداد جرسلين لقراءة الضغط.

الكماليات:

- ١) خرطوم وجركن داخلي لسحب الإضافات.
- ٢) الماكينة مغطاة بالكامل بالبلاستيك المقوى.
- ٣) الماكينة محملة على عجل لسهولة الحركة.

المواصفات الفنية:

- ١) **تيار التشغيل:** ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز - ١ فاز.
- ٢) **قدرة الماتور:** ٣٠٠٠ وات، فيما يعادل القدرة ٤ حصان.
- ٣) **الضغط:** ١٢٠ - ١٥٠ بار.
- ٤) **عدد اللفات:** ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- ٥) **التحريف:** ٦٦٠ لتر / الساعة.

Tucson single-phase



T.S. Total Stop

OPTIONAL
Available also version
with hose reel

Code: 8.671.0005




Standard equipment:

- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lance M22 high/low pressure



- 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Nozzle type 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0049 High pressure hose 8 m



- Power cable 5 m

Available versions:

Code: **8.671.0005**

Tucson 1509 LP **with hose reel** (10 m high pressure hose code 4.618.0053)

Equipped with:

- 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection.
- Three ceramic coated pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.
- Suction and delivery S. S. valves.
- Detergent built-in tank for indirect suction (2,8 lt.).
- Pressure regulator.
- Glycerine pressure gauge.
- Hose-reel (**optional**).

	Tucson 1211 LP	Tucson 1509 LP
code	8.671.0001	8.671.0002
operat. pressure/max	120/150 bar-1740/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM	540 l/h-2.37 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1 ph	3000W - 230V~50Hz 1 ph
motorpump type/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
max. water inlet temperature	40 °C	40 °C
dimension/weight	76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs	76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs