

BOLT 1510 LP

8.668.0027C



T.S. Total Stop



Standard equipment:

- 6.001.0107 Gun M22



- 6.602.0062 Lance M22.



- 4.618.0188 High pressure hose R1 10 m



- 3.102.0011 water filter

- Power cable 5 m

BOLT 1510 LP

Technical data sheet

Motor and pump specifications:

- 1) built-in by-pass valve.
- 2) **Motor type:** 4 poles electric motor (1450 RPM).
- 3) Automatic stop of the machine when replacing the gun grip.
- 4) 3 full ceramic pistons, brass linear pump head.
- 5) The pump works on the mechanical movement system (crankshaft).
- 6) The pump is connected to the engine by Coplin.
- 7) Cooling with air.
- 8) Stainless steel valves.
- 9) Handle to adjust pressure.
- 10) Glycerine pressure gauge.

Accessories:

- 1) Cable holder and accessory holder.
- 2) 5-meter power cable.
- 3) The machine is equipped with wheels for easy movement.

Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 220 V - 50 Hz.
- 2) **Motor power:** 2800 W, equivalent to 4 hp.
- 3) **Pressure:** 150 - 170 bar.
- 4) **RPM:** 1450 RPM.
- 5) **Delivery Rate:** 540 l/h.

المواصفات الفنية

مواصفات الماتور والظلمبة:

- (١) يوجد باي باص داخلي.
- (٢) **نوع الماتور:** ماتور كهربائي ذات ٤ أقطاب (١٤٥٠ لفة/دقيقة).
- (٣) إيقاف اتوماتيكي للماكينة عند احلال مقبض المسدس.
- (٤) ٣ بساطم سيراميك بالكامل، رأس الظلمبة من النحاس.
- (٥) الظلمبة تعمل على نظام الحركة الميكانيكي (كرنك).
- (٦) الظلمبة مرتبطة بالمحرك عن طريق كوبلن.
- (٧) تبريد الموتور يتم بالهواء.
- (٨) بلوف ستانلس ستيل.
- (٩) مقبض لضبط الضغط.
- (١٠) عداد جرسلين لقراءة الضغط.

الكماليات:

- (١) حامل لكابيل الكهرباء وحامل للملحقات.
- (٢) كابل كهرباء ٥ متر.
- (٣) الماكينة محملة على عجل لسهولة الحركة.

المواصفات الفنية:

- (١) **تيار التشغيل:** ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز.
- (٢) **قدرة الماتور:** ٢٨٠٠ وات، فيما يعادل القدرة ٤ حصان.
- (٣) **الضغط:** ١٥٠ - ١٧٠ بار.
- (٤) **عدد اللفات:** ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- (٥) **التصريف:** ٥٤٠ لتر / الساعة.

Bolt




Standard equipment:

- 6.001.0107 Gun M22



- 6.602.0062 Lance M22.



- 4.618.0188 High pressure hose R1 10 m



- 3.102.0011 water filter

- Power cable 5 m

T.S. Total Stop

Equipped with:

- Three ceramic coated pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.
- Total stop
- Suction and delivery S. S. valves.
- Integrated detergent suction with external suction probe
- Pressure regulator.
- Glycerine pressure gauge.
- Accessory holder.
- Ergonomic handle.

Optional:

- 5.611.0250 Hose reel set (hose not included)

Bolt 1510 LP	
code	8.668.0027C
operat. pressure	150 bar-2175 psi
delivery rate	540 l/h-2,37 GPM
abs. power/voltage	2800W - 230V~50Hz 1 ph
pump type/RPM	MP4/1450 RPM
max. water inlet temperature	40 °C
dimension/weight	43x50x85cm/36 Kg - 79,3 lbs