

# K DIGITAL METERS 24

## PERFORMANCE

7-120

L/MIN

FLOW-RATE

± 1%

ACCURACY



## Technical Specifications

Model	K24
Code	F0040700 A
Flow Rate	120 l/m
Pressure	10 bar
Inlet / Outlet	1"
Weight	0,5 kg

## المواصفات الفنية

K24	الموديل
F0040700 A	الكود
١٢ لتر / الدقيقة	التصريف
١ بار	الضغط
١ بوصة	قطر الدخول والخروج
٠,٥ كجم	الوزن

## Other Specifications

- Turbine meter for reading the delivered quantities, working on more than one liquid according to the type, code, and nature of the construction of the meter.
- It can work on two systems (delivered quantities with total - delivered quantities with actual liquid discharge).
- Quantities can be shown in 4 different units of measurement (Quarts. Qts - Pts. Pints - L. Liter - Gal. Gallon).
- Shows the current reading.
- The overall reading appears over the life of the meter and cannot be returned from scratch.
- Previous reading can be shown.
- It works with 2 batteries size (AAA-1.5 V) with a screen indicator when the battery level is low.
- The ability to manage the reading screen for all directions according to the delivery mode.
- It is equipped to work on pipelines, or to move on a hose or at the entrance of the gun.
- IP65 protection level.

## مواصفات أخرى

- عداد توربيني لقراءة كميات الصرف يعمل علي أكثر من سائل طبقا للنوع و الكود و طبيعة البناء للعداد.
- يمكن أن يعمل علي نظامين (كميات الصرف مع الإجمالي - كميات الصرف مع التصريف الفعلي للسائل).
- يمكن أن يظهر الكميات بأربع وحدات قياس مختلفه (Quarts. Qts-Pts. Pints-L. Liter-Gal. Gallon) يظهر القراءة الحالية.
- يظهر القراءة الاجمالية علي مدني عمر العداد لا يمكن إعادته من الصفر.
- يمكن إظهار القراءة السابقة.
- يعمل بعدد ٢ بطاريه مقاس (AAA-1.5 V) مع مؤشر بالشاشة عند انخفاض مستوي البطاريه.
- إمكانية إدارة شاشة القراءة لكل الاتجاهات طبقا لوضع التوصيل.
- مجهز ليعمل علي خط مواسير او متحرك علي خرطوم او علي مدخل مسدس التفويل.
- مستوي الحماية IP65.