## P DISPENSER iusi Box 12V PRO



Technical S	pecifications	المواصفصات الفنيسة					
Model	PIUSI BOX 12V PRO	PIUSI BOX 12V PRO	الموديل				
Code	F0023101A	F0023101A	الكود				
Voltage	12 V	۱۲ فولت	تيار التشغيل				
Flow rate up to	43 l/min	EM لتر / دقیقة	معدل التصريف يصل إلى				
Power Watt	260 W	۲٦. وات	قدرة الموتور				
RPM	2900 RPM	۲۹ لفة	عدد لفات الموتور				
Duty cycle	30 min.	.۳ دقیقة	جهد الماكينة				
Weight	12 kg	۱۲ کجم	الوزن				
Dimensions	400x300x420 mm	ρο EΓ. × ۳ × E	الإثعاد				
Acces	sories	المشتملات					
* Flexible hose 6 m - when entering. * Impurity filter - 10 m	with irreversible valve cron separator filter.	* خرطوم مرن ٦ متر – بلف عدم رجوع عند الدخول. * فلتر شوائب – فلتر فاصل شوائب ١٠ ميكرون.					
Other Spe	cifications	مواصفات أخرى					

- \* Contains 2 cables with -/+ connections for battery.
- \* Contains built-in bybass.
- \* There is ON/OFF button for the pump.
- \* Mobile link gun (Swivel).
- \* The machine Equipped with frame shockproof plastic cover.
- \* Non-return vavle with opening and closing properties to ensure that the liquid does not leak from the hose after the commissioning is over.
- \* Level of protection on the pump (IP55).

- \* الماكينة تحتوي علم ٢ كابل بوصلة سالب وموجب للبطارية
  - \* الماكينة تحتوي علم باي باص داخلي.
    - \* يوجد زر فتح وغلق للطلمبة.
    - \* مسدس ذات وصلة متحركة (سويفل).
- الماكينة محملة علم شاسيه وغطاء من البلاستيك المقاوم للصدمات.
- بلف عدم الرجوع ذات خاصية فتح وإغلاق لضمان عدم تسريب السائل من الخرطوم بعد انتماء التفويل.
  - \* مستوم الحماية علم الطلمبة (IP55).



### هذا الكتالوج خاص بالشركة المصدرة وليست جميع الأكواد المذكورة فيه صالحة للسوق المصري






#### **FEATURES**



4 m (PIUSI BASIC) 6 m (PIUSI PRO)







Vantage model

# Gloves only PIUSI PRO)

Assembly Kit for K24

PiusiBox

#### PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code Descri	<u> </u>	Fluids	Flow-rate		Voltage			Pump	Duty	ē	idge	Nozzle	Flexible hose	Foot valve	sex
	Description	type	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	mod.	min.	ŧ	Cart	type	lenght	mod. Vantage	95
F0023100A	PIUSIBOX 12V BASIC	D	45	11,9	12	260	22	BP 3000	30	NO	NO	Man.	4 m.	YES	NO
F0023101A	PIUSIBOX 12V PRO	D	43	11,7	12	260	22	BP 3000	30	YES	10 µm	Man.	6 m	YES	YES
F0023200A	PIUSIBOX 24V BASIC	D	45	11,9	24	310	13	BP 3000	30	NO	NO	Man.	4 m	YES	NO
F0023201A	PIUSIBOX 24V PRO	D	43	11,7	24	310	13	BP 3000	30	YES	10 µm	Man.	6 m	YES	YES

15 pcs / box